

BETONIVERKKOJEN PAINOT

Langan halkaisija mm	Silmäkoko	Arivoitu paino kg/m ²
4 mm	100x100 mm	2,04
4 mm	150x150 mm	1,36
4 mm	200x200 mm	1,02
Verkon pituus L=5000 mm		
5 mm	150x150 mm	2,13
6 mm	150x150 mm	2,99
6 mm	200x200 mm	2,25
8 mm	150x150 mm	5,52
8 mm	200x200 mm	3,99
10 mm	150x150 mm	8,43
10 mm	200x200 mm	6,24
12 mm	150x150 mm	11,92
Verkon pituus L=6000 mm		
5 mm	100x100 mm	3,05
5 mm	150x150 mm	2,08
5 mm	200x200 mm	1,57
6 mm	100x100 mm	4,45
6 mm	150x150 mm	3,00
6 mm	200x200 mm	2,25
8 mm	100x100 mm	7,85
8 mm	150x150 mm	5,39
8 mm	200x200 mm	4,00
10 mm	100x100 mm	12,50
10 mm	150x150 mm	8,36
10 mm	200x200 mm	6,24
12 mm	100x100 mm	17,60
12 mm	150x150 mm	11,99
12 mm	200x200 mm	9,00

* verkkojen enimmäismitat ovat 2930 x 12 000 mm

* sormiverkko on päällekkäisyshävikkiä vähentävä verkko, jossa yhdeltä pitkältä sivulta ja yhdeltä lyhyeltä sivulta on poistettu 2-3 lankaa.

Sormiverkon käyttö säästää painossa 8-10%.